



SIDE 1/1

VLE VARMEBLÆSER

VLE varmeblæsere er velegnet til brug på områder, hvor der er behov for stor ydelse. Varmeblæseren er fremstillet af materialer, der kan modstå de aggressive påvirkninger på, for eksempel skibe, offshore installationer, lagerhaller og større produktionslokaler.

Varmeblæsere kan leveres i mange forskellige materialer, men leveres som standard i galvaniseret stål.

TEKNISK DATA

Varmeblæseren leveres som standard i 3 x 400/440 V, men da der ofte er behov for andre spændinger kan alle typer leveres i spændingsområdet 230-690 V. Tæthedsklasse er IP44. Ved levering i rustfri stål er tæthedsklassen IP66.

VLE varmeblæseren leveres med indbygget 0-40°C termostat, der sikrer en optimal drift og minimerer energiforbruget, samt en termosikring mod overophedning. Varmeblæseren kan hænges op med de påmonterede beslag.



STANDARD SORTIMENT

Artikelnr.	Type	Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Spænding	Effekt	Frekvens	M ³ /h	dB(A)	Vægt
21406971	VLE4	616	456	557	230 V	3,0 kW	50Hz	1440	76	35 kg
21406972	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	1,2 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406973	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	2,0 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406974	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	3,0 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406975	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	4,2 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406976	VLE4	616	456	557	3 x 400 V	5,0 kW	50Hz	1440	76	35 kg
21406977	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	5,0 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406978	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	6,0 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406979	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	8,4 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406980	VLE4	616	456	557	3 x 400 V	9,0 kW	50Hz	1440	76	35 kg
21406981	VLE4	616	456	557	3 x 400 V	10,2 kW	50Hz	1440	76	35 kg
21406982	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	10,0 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406983	VLE4	616	456	557	3 x 440 V	12,5 kW	60Hz	1440	76	35 kg
21406984	VLE5	708	665	665	3 x 440 V	16,5 kW	60Hz	2520	80	49 kg
21406985	VLE5	708	665	665	3 x 440 V	20,0 kW	60Hz	2520	80	49 kg
21406986	VLE5	708	665	665	3 x 440 V	22,5 kW	60Hz	2520	80	49 kg
21406987	VLE5	708	665	665	3 x 440 V	25,0 kW	60Hz	2520	80	49 kg
21406988	VLE6	811	760	760	3 x 440 V	30,5 kW	60Hz	3960	87	76 kg
21406989	VLE6	811	760	760	3 x 440 V	36,0 kW	60Hz	3960	87	76 kg